

RS.

70_75_90_100



- ❖ EURO II elektronikusan szabályzott, 1000-es szériájú szívó vagy turbo motor
- ❖ 5-fokozatú MULTISPEED váltó (3 terhelés alatt kapcsolható)
- ❖ OVERSPEED 50 km/h-s váltó (gazdaságos motorfordulatnál 40 km/h-s)
- ❖ Hidraulikus irányváltó és Stop&Go rendszer
- ❖ 60° kormányzási szög



Lamborghini
TRATTORI

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	RS.70		RS.75		RS.90		RS.100	
	4WD	2WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
LAMBORGHINI MOTOR	1000.3 WT EURO II		1000.4 W EURO II		1000.4 WT EURO II		1000.4 WT EURO II	
Hengerek / Úrtartalom	db/cm ³	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000	4/4000	4/4000	4/4000
Adagolás		Turbo	Natural	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Max. teljesítmény (2000/25/CE)	Le/kW	70/51,5	74/54,5	87/64	87/64	95/70	95/70	95/70
Max. teljesítmény (ECE R24.03)	Le/kW	67/49,5	70/51,5	83/61	83/61	90/66	90/66	90/66
Névleges motorfordulatszám	f/p	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Max. nyomaték	Nm	260	257	348	348	377	377	377
Max. nyomaték tartomány	f/p	1400-1600	1400-1600	1400-1600	1400-1600	1400-1600	1400-1600	1400-1600
Nyomatéki rugalmasság	%	22	15	31	31	31	31	31
Hűtés		víz és olaj						
Motorvezérlés		elektromos						
Levegőszűrő		száraz papír szűrő						
Kipufogó		oldalsó kivezetés						
Üzemanyag tartály	liter	55 - a motor hátuljánál elhelyezve 30 - póttartály a vezető tér alatt						

MÉRETEK és SÚLYOK (a megadott kerék méreténél)	12.4 R 24	360/70 R 24	380/70 R 24	420/70 R 24	
Max. hosszúság	mm	2905	3035	3055	3085
Szélesség min.- max.	mm	1160-1790	1335-1630	1365-1640	1405-1905
Max. magasság biztonsági kerettel	mm	2060	2060	2080	2105
Max. magasság kabinnal	mm	2250	2250	2270	2300
Magasság a motorháztetőnél	mm	1040	1035	1050	1070
Magasság a kormánynál	mm	1285	1280	1295	1315
Hasmagasság	mm	260	270	250	280
Tengelytáv	mm	1925	2055	2055	2055
Első nyomtáv min.- max.	mm	985-1280	950-1130	995-1270	995-1270
Hátsó nyomtáv min.- max.	mm	840-1470	975-1270	985-1260	995-1485
Minimum fordulási sugár	mm	3080	2940	3120	3200
Súly biztonsági kerettel	kg	2040	1900	2120	2255
Súly kabinnal	kg	2190	2100	2270	2405

"KÉSKENYÍTETT MODELL" Méretek a megadott kerékméreténél	380/70 R 20	11.2 R 24	320/70 R 24
Szélesség min.- max.	1275-1510	1100-1500	1130-1530
Magasság a motorháztetőnél	1010	1020	1030
Magasság a kormánynál	1240	1255	1270
Hasmagasság	220	230	255

VÁLTÓ	hidraulikus
Kuplung	hidraulikus
Váltó 30 E + 15 H, OVERSPEED	5 fokozat, 3 fokozatú csoportváltóval, felezővel (min. sebesség: 0.22 km/h)
Váltó 45 E + 45 H OVERSPEED	MULTISPEED (3 fokozat Powershift) 5 fokozat, 3 fokozatú csoportváltóval, mászófokozattal (min. sebesség: 0.18 km/h)
Max. sebesség	40
Irányváltó	OVERSPEED váltó 50 km/h, gazdaságos motorfordulatnál 40 km/h
Hátsó differenciálzár	mechanikus / hidraulikus terhelés alatt kapcsolható, Stop&Go rendszer
Olajzás	elektro-hidraulikus
	kényszerolajzás, váltó olajhűtéssel

SEBESSÉGTÁBLÁZAT (KM/H) - 45 E + 45 H MULTISPEED ÉS OVERSPEED VÁLTÓ, 2200 F/P MOTORFORDULATSZÁMNÁL, 420/70 R 24 HÁTSÓ GUMIKKAL	1 CR	2 CR	3 CR	4 CR	5 CR	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 F	2 F	3 F	4 F	5 F
LOW	0,18	0,28	0,40	0,59	0,87	1,17	1,72	2,54	3,75	5,53	6,46	9,43	14,01	20,64	30,48
MEAN	0,22	0,32	0,48	0,71	1,05	1,41	2,05	3,05	4,50	6,64	7,76	11,31	16,81	24,77	36,57
HIGH	0,27	0,39	0,58	0,86	1,27	1,71	2,49	3,70	5,45	8,05	9,41	13,71	20,38	30,03	44,33*

FÉKEK és KORMÁNYZÁS	
Fékek	hidraulikus, olajfűrdős tárcsafékek mind a 4 keréken
Kézifék	független
Pötökcsi fék	hidraulikus fékszelep
Hidrosztatikus kormányzás	külön szivattyúról működő, állítható kormányoszloppal
Kormányzási szög	2WD/4WD 70°/60°
ELSŐ HÍD	
Első kerék hajtás kapcsolás	elektro-hidraulikus
Differenciálzár kapcsolás	electro-hidraulikus
Orrsúly	3 X 40 Kg (120kg), csavarozott
Első sárvédő	fix
ELSŐ T.L.T. (4WD modelleknél)	
Kuplung	többtárcsás, olajfűrdős
Fordulatszám	f/p 1000
Kapcsolás	elektro-hidraulikus, kapcsolóval
HÁTSÓ T.L.T.	
Kuplung	többtárcsás, olajfűrdős
Sebesség	f/p 540-540 ECON f/p 540-540 ECON-1000 menetarányos T.L.T.
Kapcsolás	elektro-hidraulikus, kapcsolóval
HIDRAULIKUS EMELŐ	
Hátsó emelő működtetése	mechanikus elektronikus
Maximális emelő erő	kg 3000
Szivattyú teljesítménye	l/p 54
Dupla szivattyú teljesítménye	l/p 33 + 25
Kihelyezett hidraulika csatlakozók száma	6 átfolyás szabályzóval normál II. Kat.
3 pont függesztés	automatikus
Függesztőkarok rögzítése	mechanikus hidraulikus
Első emelő (4WD modellnél)	gyárilag szerelt maximum emelő erő 1500 kg gyors kapcsolású orrsúly 250 kg
KEZELŐ TÉR	
Utastér	gumibakon lengéscsillapított
Biztonsági keret	dönthető
Kabin	hangszigetelt túlnyomásos, nyitható ablak, hátsó ablaktörlő, 4 munkalámpa work, aktív karbon szűrő, visszapillantó tükör
Kabin	légtudicionáló, fűtés, ventilátor levegő visszaforgató
Műszerfal	digitális kijelző
Vezetőülés	mechanikusan állítható, biztonsági övvel légrugós, biztonsági övvel

* = Néhány országban a sebesség korlátozások miatt, elektronikus szabályozzák 40 km/h-ra

FIGYELEM: A HÁTRAMENETI FOKOZATOK VALAMIVEL LASSABBAK, MINT AZ ANNAK MEGFELELŐ ELŐRE MENETI FOKOZATOK
30 + 15 FELEZŐ NELKÜLI VÁLTÓNÁL, SZINTÉN LASSABBAK A HÁTRAMENETI FOKOZATOK MINT AZ ELŐRE MENETIEK

A bemutatott adatok az összes opció esetén érvényesek. Az alap felszereltség és opciók ár információjaért forduljon az Ön helyi márkakereskedőjéhez.

Az adatok és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A Lamborghininál az a szándékunk, hogy az Ön igényeit, maxímálisan, kielégítő terméket szállítsunk, ezért fenntartjuk a műszaki tartalom megváltoztatására.

AZ ÖN MÁRKAKERESKEDŐJE



Akros
SPECIALISED LUBRICATION FOR LAMBORGHINI



AuditKer
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Telephely: Kecskemét, 50-es főút mellett 79. km szelvényben, Budapest felé 5 km

Postacím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150. Tel: 76/484-378 Fax: 76/327-574

E-mail: info@auditker.hu Internet: www.auditker.hu